

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

.....

.....

Kettenantrieb KS2 – S12 24V

Kettenantrieb für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen
geeignet für Profilanbau oder Profileinbau
mit Intelligenter, programmierbarer Mikroprozessortechnik (S12).

Leistungsmerkmale:

- Parametrierung mit Aumüller USB-ParInt von:
Solo- oder synchronisiertem Mehrfachbetrieb ohne Zusatzmodule
Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen
Hublänge, Schließkraft, Geschwindigkeit.
- automatischer Reversierung bei Überlastabschaltung während des Schließvorgangs
- Starre Antriebsmontage am Rahmen ohne Konsolen
- Rückensteife Seitenbogenkette ohne überstehende Nietköpfe für Öffnungswinkel bis 60 Grad
- Kette für montagefreundlichen Profileinbau komplett in den Antrieb einfahrbar
- Keine Schmutzeinlagerungen durch fettfreie Kette
- Einfache Mehrfachverbundsysteme und Schließfolgesteuerung per Plug and Play mit Zusatzmodul M-Com bauseitig möglich.
- Stetige Ansteuerung und Rückmeldung über digitales Motormanagement möglich
- Motorgehäuse gespiegelt, als linke und rechte Version lieferbar
- Integrierter potenzialfreier Rückmeldekontakt für Endlage ZU oder AUF möglich

Ausführung:	S12
Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss,
Abschaltstrom:	max. 1,0 A
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 32
Hublänge:	200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm (Hub angeben)
Hubgeschwindigkeit:	8 mm/s bis 13,5mm/s (bei 24 V DC, 2/3 Kraft)
Max. Schub- / Zugkraft:	250 N - 0 N / 250 N
Ausreißkraft:	3000 N (abhängig von Befestigung)
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Ausstellmechanismus:	Rückensteife Seitenbogenkette aus Edelstahl
Gehäuse:	Aluminiumprofil Eloxiert (E6/C-0) (B x H): 41 x 26 mm
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 3 m lang

Zulassung:

Baureihe vom IFT **Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als
Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Ausführung:

Links Rechts

Montageart:

Profilanbau Profileinbau Flügelmontage Rahmenmontage
 Hauptschließkante/Bandgegenseite Nebenschließkante/seitlich

Optionen:

- Werkseitige Programmierung für Sonderanwendungen
- Rückmeldekontakt Endlage ZU oder AUF
- Farbton nach Wahl RAL.....
- Kabelverlängerung 5m
- Kabelverlängerung 10m

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat: **Aumüller KS2 – S12**

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

Angebotenes Fabrikat: _____