

## EMB8000+ 模块化SHEV

新的

■ EMB8000+ 72 A



■ 模块化的结构设计-灵活, 可见, 用户友好



## EMB8000+ 立即订购您的选项

新的

### 订货参数

产品	产品型号
5A (400 × 500 mm), DM	688305-9501
5A (400 × 500 mm), IDM	688305-9503
5A (600 × 600 mm), DM	688305-9601
5A (600 × 600 mm), IDM	688305-9603
10A (400 × 500 mm), DM	688310-9501
10A (400 × 500 mm), IDM	688310-9503
10A (600 × 600 mm), DM	688310-9601
10A (600 × 600 mm), IDM	688310-9603
24A (600 × 600 mm), DM	688324-9501
24A (600 × 600 mm), DMX	688324-9502
24A (600 × 600 mm), IDM	688324-9503
24A (600 × 800 mm), DM	688324-9601
24A (600 × 800 mm), DMX	688324-9602
24A (600 × 800 mm), IDM	688324-9603
48A (600 × 600 mm), DM	688348-9501
48A (600 × 600 mm), DMX	688348-9502
48A (600 × 600 mm), IDM	688348-9503
48A (600 × 800 mm), DM	688348-9601
48A (600 × 800 mm), DMX	688348-9602
48A (600 × 800 mm), IDM	688348-9603
72A (600 × 800 mm), DM	688382-9501
72A (600 × 800 mm), DMX	688372-9502
72A (600 × 800 mm), IDM	688381-9503
72A (800 × 800 mm), DM	688372-9601
72A (800 × 800 mm), DMX	688372-9602

产品	产品型号
72A (800 × 800 mm), IDM	688372-9603
96A (800 × 800 mm), 2x DM	688396-9501
96A (800 × 800 mm), 2x DM	688396-9502
96A (800 × 800 mm), 2x DM	688396-9503
96A (800 × 1000 mm), 2x DM	688396-9601
96A (800 × 1000 mm), 2x DM	688396-9602
96A (800 × 1000 mm), 2x DM	688396-9603
DM - 驱动模块	688250-9
DMX - 驱动模块	688255-9
IDM - 驱动模块	688257-9
SM - 传感器模块	688150-9
RM6 - 继电器模块	688200-9
IM-K - KNX 模块	688265-9
WM - 天气模块	688180-9
端子 1 × 2,5 mm <sup>2</sup> (安装)	659945-9
端子 1 × 6,0 mm <sup>2</sup> (安装)	659946-9
端子 1 × 10 mm <sup>2</sup> (安装)	659947-9
端子 1 × 16 mm <sup>2</sup> (安装)	659948-9
在纸上创建计划	240
工厂编程	688930

aumüller  
auf. zu. mehr.

## EMB8000+ 模块化 SHEV 控制箱+

分散式排烟排热SHEV系统, 适合复杂建筑  
物的需求以及与楼宇自动化的数字连接

新的

- ✓ 模块化
- ✓ 联网能力
- ✓ 用户方便



9000034505\_V1.0\_KW13/20



AUMÜLLER Aumatic GmbH  
Gemeindewald 11  
86672 Thierhaupten

[www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

Tel. +49 8271 8185-0  
Fax +49 8271 8185-250  
[info@aumueller-gmbh.de](mailto:info@aumueller-gmbh.de)

# EMB8000+ 个性化，多功能，数字化 高标准

- 添加了网络功能！  
现在，使用新的IP接口更方便将EMB8000 +广泛地联网。应对大型建筑项目复杂的排烟需求。由于采用了分散布置式控制系统，最多可连接30个控制箱。此外每个控制箱的新CM模块上，可以安装多达30个可自由编程的总线紧急报警按钮BUS HSE，烟雾报警器和通风按钮直接连接。

无需额外的模块即可实现无数的防火分区。布线更简化，降低了成本，轻松应付复杂的自然排烟排热SHEV系统。  
新的以太网接口支持将系统集成到基于IP的网络中，极大丰富了控制箱的通讯选项。同时通过Internet进行远程诊断和远程支持得以实现。这样既节省时间又避免出现系统瘫痪。

# 新的

- 用户友好界面！  
EMB8000 +为PC到平板电脑再到智能手机等所有现代终端设备提供简单、独立的操作-更可通过集成的WiFi接口以无线方式进行操作。该软件可在Windows, iOS或Android的任何系统上运行，确保最大的兼容性。新的用户界面更直观，大大简化了操作。

- 长远地说更节省成本！  
EMB8000 +创新 使用多种差异化功能节省时间和费用。最多30个控制箱的联网减少了24V DC电缆的数量，因此所需的电缆横截面较小。

# EMB8000+ 技术参数

- 工作电压： 230~400 V AC
- 最高功耗： 322~3220 W
- 输出电压： 24 V DC (0.2 Vpp)

- 输出电流： 5 / 10 / 24 / 48 / 72 / 96 A
- 外壳： aP, 钢板, RAL 7035 (浅灰色)
- VdS 识别号： G 512005

# 新的

